

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Дужина возила: до 3 115 mm
Ширина возила: до 1 520 mm
Висина возила до: 1 162 mm
Тежина празног возила мах. 750 kg.
Носивост на води мах. 454 kg.
Носивост на сухом мах. 521 kg.
Погон: 8×8, преко ланаца

2. МОТОР

Мотор бензински
Радни волумен мотора: мин.747 ccm / мин. 21,61Kw
Највећа брзина на сувом мин. 32km/h
Највећа брзина на води мин. 4km/h

3. МЈЕЊАЧ

Мјењач аутоматски.

4. КОЧИОНИ СИСТЕМ

Кочиони систем хидраулички
Могућност управљања преко блокирања једне стране

5. НАДОГРАДЊА-ВАТРОГАСНА

Резервоар са водом 300 l.
Двостепена центрифугална ватрогасна пумпа протока мин. 75 l/min. код 8bara
(пумпа и резервоар су монтажно/демонтажни)
Цријево Ø16mm, дужина 30m,
Турбо-млазница KV 150L
Систем за дозирање пјенила
Погонски мотор бензинац мин 6 KS
Инсталирана водена пумпа за пражњење унутрашњости возила (bilge pump)
Носач вучне силе са витлом
Потезна сила мин. 1300kg
Заштитни Bull bar предњи
За заштиту путника монтира се заштитни лукови(Roll bar са сигурносним појасевима)
Ручке за држање са стране Л+Д одпозади
Назад се монтира носач за ванбродски мотор
Гумене гусјенице (пар)
Плава сигнализација и сирене
Церада за покривање возила

*Набавка теренских возила за гашење отвореног простора и спасавања у случају
поплава и сњежних падавина*

6. НАДОГРАДЊА-СПАСИЛАЧКА

Носач вучне силе са витлом
Потезна сила витла мин. 1300kg
Инсталирана водена пумпа за пражњење унутрашњости возила (bilge pump)
Уграђен гријач за кабину
Монтирани заштитни лукови за заштиту путника Roll Bar предњи са , сигурносним појасевима)
Монтира се сидриште за носила са адаптером
Монтира се ручка за држање са десне стране отпозади
Назад се монтира носач за ванбродски мотор
Вјетробран са брисачем стакла
Кров од платна (отвара се са свих страна, као и sabrio систем)
Гумене гусјенице (пар)
Плава сигнализација и сирене
Церада за покривање возила

7. Ауто-приколица за превиз возила до 1.000 kg

Дужина до: 3 650 mm
Ширина до: 1 850 mm
Вруће поцинкована
Број осовина: 1
Кочница: ДА
Носивост мин.: 1037 kg
Укупна маса мин.: 1500 kg
Тежина празне приколице мин. 463 kg
Вијци и матице од нехрђајућег челика
Точкови 185 R14C
Електрична инсталација 12V, предњи помоћни точак подесив по висини.
Точкови 185 R14C
Електрична инсталација 12V, предњи помоћни точак подесив по висини.

Напомена :

Возила офарбана у црвеној боји

1. ЦЕРТИФИКАТИ

Сертификате и гаранцију за возило и уграђену опрему (при испоруци возила).

*Набавка теренских возила за гашење отвореног простора и спасавања у случају
поплава и сњежних падавина*

2. ОБУКА

Понуђач је дужан након испоруке извршити обуку ватрогасаца у Ватрогасној јединици Бањалука на новом возилу у трајању од једног дана.

3. СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Понуђач у понуди мора предвидјети одржавање и редован сервис надоградње, шасије и уграђених уређаја у наредних пет година на територији БиХ.
Гаранција на шасију возила према препоруци произвођача, а гаранција на надоградњу износи две године.

ПОНУЂАЧ: